

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

specialty lubricants 

Eurol Chain Lube S-AC 38 FD

Élelmiszeripari lánc-/kábelkenőanyag

Cikkszám S001101 Verzió 1.2 14/04/2026

Termékinformáció

Eurol Chain Lube S-AC 38 FD a SYNGIS Technology-val kifejlesztve láncok, kábelek és csuklók kenésére. Ez a professzionális kenőanyag rendkívül alkalmas olyan alkalmazásokhoz, ahol kiváló kenési tulajdonságok (kúszó és behatoló tulajdonságok) szükségesek. Az Eurol Chain Lube S-AC 38 FD kiválóan alkalmas varrógépekben való használatra.

Az Eurol Chain Lube S-AC 38 FD élelmiszeripari minőségű, NSF H1 tanúsítvánnyal rendelkezik, így alkalmas alkalmi élelmiszerral való érintkezésre többek között az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban, a vendéglátásban, a mezőgazdaságban és a földművelésben.

Termékelőnyök

- NSF H1, 161461
- Kiváló kopásgátló tulajdonságok
- Kiváló korrózióvédelem
- Nagyon jó vízlepergető tulajdonságok
- Nagyon jó kúszó- és behatoló tulajdonságok
- Lazítja a rozsdás és beragadt alkatrészeket
- Tisztítja és védi a rozsdamentes acél felületeket
- Élelmiszermaradékok, ujjlenyomatok és egyéb zsíros szennyeződések elleni tapadásgátló hatás
- Alacsony súrlódási együttható
- Csökkenti az energiafogyasztást
- Takarékos használat

Használati utasítások

- Tisztítsa és zsírtalanítsa alaposan az alkatrészeket.
- Használat előtt jól rázza fel.
- Vigyen fel egy vékony réteget ecsettel vagy permetezéssel.
- Hagyja, hogy a termék hasson.
- Távolítsa el a felesleges terméket.
- Az Eurol Chain Lube S-AC 38 FD -20°C és +80°C közötti hőmérséklettartományban használható.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Sárga	
Sűrűség 20 °C-on	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	32.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	6.5 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	162	ASTM D 2270
Lobbanáspont	62 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-51 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.