

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

specialty lubricants



Eurol Chain Lube S-TP 22 FD

Multifunkcionális élelmiszeripari kenőanyag

Cikkszám S001121 Verzió 1.0 14/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Chain Oil S-TP 22 FD Eurol SYNGIS Technology-val lett kifejlesztve, hogy tisztán kenjen, oldjon és konzerváljon minden olyan alkalmazásban, ahol az élelmiszerrel való véletlenszerű érintkezés technikailag nem elkerülhető vagy nem zárható ki.

Az Eurol Chain Oil S-TP 22 FD többek között alkalmas finommechanikai hajtások, mérőeszközök, csúszkák, orsók, csuklók, szerelvények, láncok és kábelek, hengerzárak, csavarkötések és axiális tömítések kenésére. Különösen hasznos tiszta és száraz kenésként karton- és papírcsomagolások szállítóláncainál és szalagjainál. Az Eurol Chain Oil S-TP 22 FD rozsdamentes acél és más kiváló minőségű acélok védelmére is alkalmas.

Az Eurol Chain Oil S-TP 22 FD élelmiszeripari NSF H1 tanúsítvánnyal rendelkezik, így alkalmas véletlenszerű élelmiszerrel való érintkezésre.

Termékelőnyök

- NSF H1, 161463
- Optimális ideiglenes korrózióvédelem fémfelületeken
- Alacsony súrlódási együttható
- Csökkenti az energiafogyasztást
- Takarékos használat
- Kiváló kenés és a mechanikai elemek mozgathatósága
- Eltávolítja az olajat és zsírt a szennyezett felületekről
- Könnyen eltávolítja a fretting korróziót (rozsdá)

Használati utasítások

- Tisztítsa és zsírtalanítsa alaposan az alkatrészeket.
- Használat előtt jól rázza fel.
- Vigyen fel vékony réteget spray-vel vagy ecsettel.
- Hagyja, hogy a termék hasson.
- Távolítsa el a felesleges terméket.
- Az Eurol Chain Lube S-TP 22 FD -20°C és +60°C közötti hőmérséklettartományban használható.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Sárga	
Sűrűség 20 °C-on	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	21.7 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	4.7 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	139	ASTM D 2270
Lobbanáspont	240 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.