

POWERING  
PERFORMANCE

## TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

specialty lubricants



## Eurol CL-F Lube

**Kenőanyag magas koncentrációjú SYNGIS Technology-val megerősítve**

Cikkszám S003200 Verzió 1.0 14/04/2026

### Termékinformáció

Az Eurol CL-F Lube a legmagasabb koncentrációjú Eurol SYNGIS Technology-val páratlan védelmet nyújt a kopás ellen. A termék klórmentes és nem tartalmaz PTFE-t, így kiválóan alkalmas a káros klórparaffin vagy mikroműanyagokat tartalmazó kenőanyagok helyettesítésére.

### Termékelőnyök

- Zeer hoge bescherming tegen slijtage
- Bevat geen chloorparaffine of PTFE microplastics
- Licht van kleur Stinkt niet Walmt niet
- Zeer lage wrijvingscoëfficiënt
- Verlaagt energieverbruik
- Zeer zuinig in gebruik
- Ook zeer geschikt als metaalbewerkingsolie voor zware bewerkingen zoals tappen, boren en zagen

### Alkalmazás

- Nagyon nagy terhelésű szállító- vagy hajtóláncok logisztikában vagy gyártásban
- Nyitott kenési pontok, mint például nagy terhelésű tengelykapcsolók, nyitott fogaskerekek, csapágyak és zsanérok
- Nyitott kenési pontok fémmegmunkáló gépekben

### Használati utasítások

- Tisztítsa és zsírtalanítsa alaposan az alkatrészeket Swift Clean 110 vagy Swift Clean 130 segítségével.
- Használat előtt jól rázza fel.
- Vigyen fel egy vékony réteget, hagyja, hogy a termék beszívároгjon.
- Távolítsa el a felesleges terméket egy tiszta ruhával.
- Száraz kenéshez és nagyon magas korrózióvédelemhez az Eurol PL Lube Spray alkalmas.

### Fizikai tulajdonságok

| Tulajdonság                        | Érték / Eredmény | ASTM szabvány |
|------------------------------------|------------------|---------------|
| Szín                               | barna            |               |
| Sűrűség 20 °C-on                   | 0.91 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on  | 21.9 cSt         | ASTM D 445    |
| Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on | 5.5 cSt          | ASTM D 445    |
| Δείκτης ιξώδους                    | 207              | ASTM D 2270   |
| Lobbanáspont                       | 60 °C            | ASTM D 92     |
| Dermedéspont                       | -36 °C           | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com**

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.