

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

specialty lubricants



Eurol Fluid RFC

Teljesen elpárolgó stancolási folyadék

Cikkszám S003500 Verzió 1.0 10/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Fluid RFC Eurol SYNGIS Technolgy-val egy hamumentes, maradéktalanul elpárolgó stancolófolyadék, amelyet közepes terhelésű stancoláshoz és vasfémek formázásához fejlesztettek ki. Az Eurol Fluid RFC korrózióvédelmet nyújt a megmunkálás során, és nem szükséges eltávolítani a további kezelés előtt.

Termékelőnyök

- Nagyon jó behatoló tulajdonságok
- Kiváló korrózióvédelem
- Maradék nélkül elpárolog
- Hatékony vízelvezetés
- Tisztítás nélkül átfesthető
- Takarékos használat

Alkalmazás

- Formázás
- Kivágás
- Hajlítás
- Folyamatos fémmegmunkálási folyamatok
- Hordószerkezet

Használati utasítások

- Távolítsa el a régi kenőanyagot a felvitel előtt.
- Vigyen fel egy vékony réteget permetezéssel, ecseteléssel vagy mártással.
- Távolítsa el a vizet sűrített levegővel.
- A film eltávolítása hegesztés előtt nem szükséges.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Színtelen	
Sűrűség 20 °C-on	0.79 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	60 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.