

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

specialty lubricants 

Eurol Grease CS-2/103-S

Kenőzsír / korróziógátló szer

Cikkszám S005109 Verzió 1.1 24/04/2026

Termékinformáció

Eurol Grease CS-2/103-S magas dózisú Eurol SYNGIS Technology-val egy nagy teljesítményű kenőzsír, amelyet extrém helyzetekre fejlesztettek ki, mint például a papír-, cement- és acéliparban, valamint az offshore és hajózási nehézgépekhez.

Termékelőnyök

- Egyedi kopásgátló és EP tulajdonságok.
- Extrém védelem a korrózió ellen, nyírásstabil.
- Kiváló vízállóság.
- Ellenáll az ütés terhelésnek.
- Nagyon jó hő- és oxidációs stabilitás.
- Kevesebb olajszivárgás, így nagyon alkalmas automatikus kenőrendszerekhez.
- Alacsony súrlódási együttható, csökkenti az energiafogyasztást.
- Takarékos használat.

Alkalmazás

- Nyitott és zárt csapágyak
- Kábelek és láncok
- Csúszó alkatrészek
- Autoklávok
- Gőzszelepek
- Mezőgazdasági és halászati eszközök
- Olyan eszközök, amelyek extrém környezetben működnek, mint például (sós) víz és magas hőmérséklet.
- Automatikus kenőrendszerek

Használati utasítások

- Tisztítsa meg alaposan a rendszert Eurol Swift Clean 110 FD Spray-vel.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Bázisolaj viszkozitása	220 cSt	ASTM D 445
Szín	barna	
Üzemi hőmérséklet	°C Min: -30 Max: 150 °C	
Lobbanáspont	200 °C	ASTM D 92
Sűrítőanyag típusa	Syngis	
NLGI konzisztencia	2	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.