

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

specialty lubricants 

Eurol Grease CS-0/101

Kiváló minőségű kenőzsír

Cikkszám S005111 Verzió 1.1 14/04/2026

Termékinformáció

Eurol Grease CS-0/101 Eurol SYNGIS Technology-val egy félfolyékony (NLGI 0) kenőzsír, amelyet extrém helyzetekre fejlesztettek ki, mint például a papír-, cement- és acéliparban, valamint nehéz alkalmazásokra az offshore és hajózási iparban.

Termékelőnyök

- Kiváló kopásgátló és EP tulajdonságok
- Extrém korrózióvédelem
- Nyíróerőkkel szemben stabil
- Kiváló vízállóság
- Ütésálló
- Oxidáció- és hőstabil
- Kevés olajleválás, így alkalmas automatikus kenőrendszerekhez
- Gazdaságos használat

Alkalmazás

- Nyitott és zárt csapágycsuklók
- Kábelek és láncok
- Nyitott fogaskerekek
- Autoklávok
- Gőzszelepek
- Berendezések a mezőgazdasági szektorban és a halászatban
- Berendezések, amelyek extrém környezetnek vannak kitéve, mint például (sós) víz és magas hőmérséklet
- Automatikus kenőrendszerek

Használati utasítások

- Tisztítsa meg alaposan a rendszert Eurol Swift Clean 110 FD Spray-vel.

Teljesítményszint

- DIN 51825: KP 0 G-25
- ISO-L-XCBE 0

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Bázisolaj viszkozitása	320 cSt	ASTM D 445
Szín	világosbarna	
Üzemi hőmérséklet	°C Min: -25 Max: 150 °C	ASTM D 4052
Sűrűség 20 °C-on	0.90 kg/l	
Sűrítőanyag típusa	Calcium Sulfonate	
NLGI konzisztencia	0	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.