

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

specialty lubricants 

Eurol Grease CS-2/501

Kiváló minőségű kenőzsír nagyon nehéz alkalmazásokhoz

Cikkszám S005120 Verzió 1.0 14/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Grease CS-2/501 Eurol SYNGIS Technology-val egy magas viszkozitású bázisolajjal rendelkező kenőzsír, amelyet kifejezetten alacsony fordulatszámú alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, például a papír-, cement- és acéliparban, valamint nehéz alkalmazásokhoz az offshore és hajózási iparban.

Termékelőnyök

- Kiváló kopásgátló és EP tulajdonságok.
- Kiváló vízállóság.
- Extrém korrózióvédelem.
- Űtésálló.
- Oxidáció- és hőstabil.
- Kiváló mechanikai stabilitás.
- Alacsony olajleválás, így alkalmas automatikus kenőrendszerekhez.
- Gazdaságos használat.

Alkalmazás

- Nyitott és zárt csapágyak
- Kábelek és láncok
- Autoklávok
- Gőzszelepek
- Berendezések a mezőgazdasági szektorban és a halászatban.
- Berendezések, amelyek extrém környezetnek vannak kitéve, mint például (sós) víz és magas hőmérséklet.
- Automatikus kenőrendszerek.

Használati utasítások

- Tisztítsa meg alaposan a rendszert Eurol Swift Clean 110 FD Spray-vel.

Teljesítményszint

- DIN 51825: KP2N-20
- ISO-L-XB(F)DIB2

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Bázisolaj viszkozitása	460 cSt	ASTM D 445
Szín	barna	
Üzemi hőmérséklet	°C Min: -25 Max: 160 °C	
Sűrűség 20 °C-on	1.00 kg/l	ASTM D 4052
Bázisolaj típusa	Mineral	
Sűrítőanyag típusa	Calcium Sulfonate	
NLGI konzisztencia	2	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.