

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

specialty lubricants 

Eurol Grease PU-2/502

Kenőzsír extrém ipari körülményekhez

Cikkszám S005175 Verzió 1.0 14/04/2026

Termékinformáció

Eurol Grease PU-2/502 Eurol SYNGIS Technology-val egy magas minőségű kenőzsír, amelyet extrém helyzetekre fejlesztettek ki a papír-, cement- és acéliparban.

Termékelőnyök

- Kiváló kopásgátló tulajdonságok
- Kiváló korrózióvédelem
- Nyírásstabil
- Oxidációstabil
- Alacsony súrlódási együttható
- Energiatakarékos
- Takarékos használat

Alkalmazás

- Nyitott és zárt csapágycsapatok
- Berendezések, amelyek extrém környezetben működnek, például víz és akár 150°C-os hőmérséklet kombinációja

Használati utasítások

- Tisztítsa meg alaposan a rendszert Eurol Swift Clean 110 FD Spray-vel.
- Sohasem keverje más zsírokkal.

Teljesítményszint

- ISO-L-XBDIB 2/1

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Üzemi hőmérséklet	°C Min: -20 Max: 150 °C	
Sűrűség 20 °C-on	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	200 °C	ASTM D 92
Bázisolaj típusa	Mineral	
Sűrítőanyag típusa	Polyurea	
NLGI konzisztencia	2	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.