

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

specialty lubricants



Eurol Assembly Paste HT/AL

Magas hőmérsékletű szerelőpaszta

Cikkszám S006250 Verzió 1.1 14/04/2026

Termékinformáció

Eurol Assembly Paste HT / AL Eurol SYNGIS Technology-val egy extrém nyomású szerelőpaszta nagyon magas hőmérsékletekhez.

Eurol Assembly Paste HT / AL kiválóan alkalmas korróziógátló pasztaként, valamint minden típusú menetes és egyéb csatlakozások kezelésére és tömítésére.

Termékelőnyök

- Extrém nyomású kenés
- Kiváló védelem hideghegesztés ellen
- Nagyon oxidációálló
- Gőzálló
- Nagyon magas hőmérsékletekhez, akár +1100°C-ig
- Szilárd kenőanyagokat tartalmaz
- Vas- és nemvasfémekhez
- Alacsony súrlódási együttható
- Nagyon gazdaságos használat

Alkalmazás

- Fékek
- Kipufogórendszerek
- Turbók
- Acélgyárak
- Finomítók
- Cementgyárak
- Off road / mezőgazdasági gépek
- Hajóépítés és -javítás
- Kemencék
- Fémmegmunkáló gépek
- Csapágyak, láncok magas hőmérsékleten

Használati utasítások

- Távolítsa el a régi szerelőpasztát a menetes csatlakozásról.
- Alaposan tisztítsa meg a felületet a felvitel előtt.
- Vigyen fel egy vékony réteget ecsettel.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Bázisolaj viszkozitása	100 cSt	ASTM D 445
Szín	Szürke	
Üzemi hőmérséklet	°C Min: -30 Max: 1100 °C	
Sűrűség 20 °C-on	0.99 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	150 °C	ASTM D 92
Sűrítőanyag típusa	Lithium	
NLGI konzisztencia	2	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.