

POWERING  
PERFORMANCE

## TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

specialty lubricants 

## Eurol Additive-S Diesel

**Diesel-adalék a teljes üzemanyagrendszer karbantartásához**

Cikkszám S008320 Verzió 1.1 14/04/2026

### Termékinformáció

Az Eurol Additive-S Diesel speciálisan kiválasztott Eurol Syngis adalékok keveréke. Úgy lett kifejlesztve, mint dízel üzemanyag-adalék az egész üzemanyagrendszer karbantartására, és megelőzően hat a korrózió és a kondenzáció ellen az üzemanyagtartályban és a vezetékekben. Ez a termék egyúttal helyettesíti az injektor tisztítót is, amelyet gyakran használnak együtt a rendszer tisztítóval. Ajánlott a dízelmotor szennyeződésének megszüntetésére és megelőzésére. Az Eurol Additive-S Diesel simább működést és tisztább dízelmotort biztosít, jobb indítást, kevesebb kibocsátást, alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást és nagyobb motorteljesítményt eredményez. Nem tartalmaz klórt.

### Termékelőnyök

- Nehéz terhelésű dízelmotorokhoz, például földmunkagépekben, hajókban és aggregátorokban
- Környezetbarátabb és biztonságos a használata
- Csökkenti a rezgéseket és a zajt
- Erősen ajánlott HVO-val való használatra
- Véd a kopás ellen
- Csökkenti az üzemanyag-fogyasztást
- Növeli a motor teljesítményét
- Nem tartalmaz klórparaffint
- Takarékos a használata

### Használati utasítások

- Erősen szennyezett üzemanyagszűrőket először cserélje ki.
- Egy 1000 ml-es Eurol Additive-S Diesel doboz 1000 liter dízel üzemanyaghoz alkalmas.
- Tankolás előtt adja hozzá az üzemanyagtartályhoz, hogy biztosítsa az adalékanyag és az üzemanyag homogén keveredését.
- Hagyja, hogy az adalékanyag keringjen az üzemanyagrendszeren keresztül a megfelelő működés érdekében.
- Ismételje meg minden 2-3 tankolás után.

### Fizikai tulajdonságok

| Tulajdonság      | Érték / Eredmény | ASTM szabvány |
|------------------|------------------|---------------|
| Szín             | sötétsárga       |               |
| Sűrűség 20 °C-on | 0.95 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Lobbanáspont     | 74 °C            | ASTM D 92     |
| Dermedéspont     | -39 °C           | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.