

specialty lubricants 

## Eurol Additive-S Flush

Dieselmotorok és egyéb rendszerek tisztítására szolgáló öblítőfolyadék

Cikkszám S008330 Verzió 1.0 04/06/2026

### Termékinformáció

Az Eurol Additive-S Flush speciálisan kiválasztott öblítőszerke és Eurol Syngis adalékok keveréke. Eredetileg erősen szennyezett dieselmotorok öblítésére és tisztítására fejlesztették ki, mielőtt friss motorolajjal töltenék fel őket, de manapság benzinmotorokhoz is használják. A termék nem tartalmaz alacsony viszkozitású, illékony oldószereket, így az öblítési folyamat során a tömítések és a nedves szíj nem károsodnak. Továbbá nincs veszélye annak, hogy az esetlegesen visszamaradt vékony oldószerek felhígítanak a friss motorolajat, és rontanak a motorolaj teljesítményét. Az Additive-S Flush-hoz hozzáadott Eurol Syngis adalékok extra tartalékként biztosítanak, ha esetleg maradék Additive-S Flush maradna a motorban. Nem tartalmaz klórparaffint vagy PTFE mikroműanyagokat.

### Termékelőnyök

- Nehezen szennyezett dieselmotorokhoz fejlesztve, többek között földmunkagépekben, hajókban és aggregátorokban.
- Nagyon alkalmas (kis) benzinmotorok tisztítására turbóval vagy anélkül, nem károsítja a nedves szíjakat
- Környezetbarátabb és biztonságosabb használat
- Nem tartalmaz klórparaffint vagy PTFE mikroműanyagokat
- Erős tartalékként tartalmaz, így a visszamaradt öblítő nem rontja a motorolaj teljesítményét
- Nem tartalmaz vékony oldószereket, amelyek károsítják a tömítéseket vagy csökkentik a motorolaj viszkozitását

### Használati utasítások

- Adjon hozzá 3% Eurol Additive-S Flush-t az erősen szennyezett olajhoz üzemi hőmérsékleten.
- Hagyja 15-45 percig terhelés nélkül járni.
- Cserélje le az olajat és a szűrőket.
- Vegye fel velünk a kapcsolatot célzott tanácsért.

### Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Sárga	
Sűrűség 20 °C-on	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	21.6 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	4.7 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	136	ASTM D 2270
Lobbanáspont	100 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-54 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com**

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.