

POWERING  
PERFORMANCE

## TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

specialty lubricants

## Eurol Lube PL Spray 400ML

**"Száras" multifunkcionális kenőanyag, megerősítve SYNGIS Technology-vel**

Cikkszám S009101AER Verzió 1.2 14/04/2026

### Termékinformáció

Az Eurol Lube PL Spray egy „száras” kenőanyag Eurol SYNGIS Technology-val. Az Eurol Lube PL Spray-t nem csepegő, száras, tiszta és tartós kenésre fejlesztették ki számos alkalmazás esetén, ahol kiváló küszöképességre, behatolásra és korróziógátló tulajdonságokra van szükség. Kiszorítja a nedvességet, vízálló és feloldja a korrodált alkatrészeket. A száras kenési tulajdonságoknak köszönhetően a homok és a por nem tapad meg.

### Termékelőnyök

- Kiváló kopásgátló tulajdonságok
- Kiváló korrózióvédelem
- Kiváló tisztító hatás
- Nagyon jó vízállóság
- Nagyon jó küszöképesség
- Feloldja a korrodált alkatrészeket
- Vékony és "száras" védő kenőfilmet ad
- Nem vonzza a szennyeződések vagy port
- Nagyon alacsony súrlódási együttható
- Csökkenti az energiafogyasztást
- Takarékos használat

### Alkalmazás

- Minden nyitott kenési pont, mint például a tengelykapcsolók, csapágys és zsanérok
- Kábelek és szállítószalagok

### Használati utasítások

- Tisztítsa és zsírtalanítsa alaposan az alkatrészeket.
- Használat előtt jól rázza fel.
- Vigyen fel egy vékony réteget.
- Hagyja, hogy a termék beszívódjon és megszáradjon.
- Távolítsa el a felesleges terméket egy tiszta ruhával.
- Igényesebb alkalmazásokhoz elérhető a Eurol CL-F Lube magasabb koncentrációjú Syngis Technology-val.

### Fizikai tulajdonságok

| Tulajdonság       | Érték / Eredmény        | ASTM szabvány |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| Szín              | Sárga                   |               |
| Üzemi hőmérséklet | °C Min: -40 Max: 170 °C |               |
| Sűrűség 20 °C-on  | 0.94 kg/l               | ASTM D 4052   |
| Δείκτης ιξώδους   | 193                     | ASTM D 2270   |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com**

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.