

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

specialty lubricants



Eurol Lube PL

„Szárász” multifunkcionális kenőanyag, megerősítve SYNGIS Technology-vel

Cikkszám S009101 Verzió 1.2 14/04/2026

Termékinformáció

Eurol Lube PL egy „szárász” kenőanyag Eurol SYNGIS Technology-val. Az Eurol Lube PL-t csepegésmentes, szárász, tiszta és tartós kenésre fejlesztették ki számos alkalmazásban, ahol kiváló kúszóképességre, behatolásra és korróziógátló tulajdonságokra van szükség. Kiszorítja a nedvességet, vízálló és feloldja a rozsdásodott alkatrészeket. A szárász kenési tulajdonságoknak köszönhetően a homok és a por nem tapad meg.

Termékelőnyök

- Kiváló kopásgátló tulajdonságok
- Kiváló korrózióvédelem
- Kiváló tisztító hatás
- Nagyon jó vízállóság
- Nagyon jó kúszóképesség
- Feloldja a korrodált alkatrészeket
- Vékony és „szárász” védő kenőfilmet ad
- Nem vonzza a szennyeződések vagy port
- Nagyon alacsony súrlódási együttható
- Csökkenti az energiafogyasztást
- Takarékos használat

Alkalmazás

- Az összes nyitott kenési pont, mint például a tengelykapcsolók, csapágys és zsanérok
- Kábelek és szállítószalagok

Használati utasítások

- Tisztítsa és zsírtalanítsa alaposan az alkatrészeket.
- Vigyen fel egy vékony réteget.
- Hagyja, hogy a termék beszívódjon és megszáradjon.
- Távolítsa el a felesleges terméket egy tiszta ruhával.
- Igényesebb alkalmazásokhoz elérhető az Eurol CL-F Lube magasabb koncentrációjú Syngis Technology-val.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	32.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	9.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	287	ASTM D 2270
Lobbanáspont	60 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.