

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

specialty lubricants **SYNGIS**

Eurol Lube PL Spray 100ML

„Szárász” multifunkcionális kenőanyag, megerősítve SYNGIS Technology-val

Cikkszám S009102AER Verzió 1.2 23/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Lube PL Spray egy „szárász” kenőanyag Eurol SYNGIS Technology-val. Az Eurol Lube PL Spray-t nem csepegő, száraz, tiszta és tartós kenésre fejlesztették ki számos alkalmazás esetén, ahol kiváló küszöképtességre, behatolásra és korróziógátló tulajdonságokra van szükség. Kiszorítja a nedvességet, vízálló és feloldja a korrodált alkatrészeket. A száraz kenési tulajdonságoknak köszönhetően a homok és a por nem tapad meg.

Termékelőnyök

- Kiváló kopásgátló tulajdonságok
- Kiváló korrózióvédelem
- Kiváló tisztító hatás
- Nagyon jó vízállóság
- Nagyon jó küszöképtesség
- Feloldja a korrodált alkatrészeket
- Vékony és "szárász" védő kenőfilmet ad
- Nem vonzza a szennyeződések vagy port
- Nagyon alacsony súrlódási együttható
- Csökkenti az energiafogyasztást
- Takarékos használat

Alkalmazás

- Minden nyitott kenési pont, mint például a tengelykapcsolók, csapágycsukák és zsanérok
- Kábelek és szállítószalagok

Használati utasítások

- Tisztítsa és zsírtalanítsa alaposan az alkatrészeket.
- Használat előtt jól rázza fel.
- Vigyen fel egy vékony réteget, hagyja, hogy a termék beszívódjon és megszáradjon.
- Távolítsa el a felesleges terméket egy tiszta ruhával.
- Igényesebb alkalmazásokhoz elérhető a Eurol CL-F Lube magasabb koncentrációjú Syngis Technology-val.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Sárga	
Üzemi hőmérséklet	°C Min: -40 Max: 170 °C	
Sűrűség 20 °C-on	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Δείκτης ιξώδους	193	ASTM D 2270

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.