

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

specialty lubricants



Eurol Lube PL BIO

Biológiailag lebomló kenőanyag, amelyet SYNGIS Technológiával erősítettek meg

Cikkszám S009125 Verzió 1.1 01/06/2026

Termékinformáció

Eurol Lube PL BIO egy „száraz” kenőanyag Eurol SYNGIS Technology-val. Az Eurol Lube PL BIO-t csepegésmentes, tiszta és tartós kenésre fejlesztették ki számos alkalmazásban, ahol kiváló kúszóképesség, behatolás és korróziógátló tulajdonságok szükségesek. Kiszorítja a nedvességet, vízálló és feloldja a rozsdásodott alkatrészeket. A száraz kenési tulajdonságoknak köszönhetően a homok és a por nem tapad meg. Az Eurol Lube PL BIO-t kifejezetten extrém nyomás és kopás elleni védelemre fejlesztették ki.

Az Eurol Lube PL BIO kiválóan alkalmas nyitott kenési pontokhoz, mint például tengelykapcsolók, csapágyak, zsanérok és kábelek.

Az Eurol Lube PL BIO nagyrészt növényi eredetű kenőanyagot tartalmaz, és gyorsan biológiailag lebomlik.

Termékelőnyök

- Részben növényi eredetű kenőanyag
- Gyorsan biológiailag lebomló kenőanyag
- Kiváló kopásgátló tulajdonságok
- Kiváló korrózióvédelem
- Jó vízállóság
- Feloldja a korrodált alkatrészeket
- Vékony és "száraz" védő kenőfilmet ad
- Nem vonzza a szennyeződések vagy port
- Nagyon alacsony súrlódási együttható
- Alkalmas újratölthető spray palackban való használatra

Használati utasítások

- Tisztítsa és zsírtalanítsa alaposan az alkatrészeket.
- Vigyen fel egy vékony réteget.
- Hagyja, hogy a termék beszívódjon és megszáradjon.
- Távolítsa el a felesleges terméket egy tiszta ruhával.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Sárga	
Sűrűség 20 °C-on	0.92 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	36.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	7.6 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	187	ASTM D 2270
Lobbanáspont	150 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-24 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.