

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

specialty lubricants



Eurol E-HD Grease HY-2/104-S BIO

Kivételes hatékonyság, páratlan védelem

Cikkszám S022006 Verzió 1.0 14/04/2026

Termékinformáció

Teljesen szintetikus kenőanyag, amely az Eurol Syngis technológián alapul, kifejezetten elektromos nehézüzemi alkalmazásokhoz fejlesztve. Ez az adalékanyag-technológia kivételes energiahatékonyságot és páratlan kopásvédelmet nyújt a legszélsőségesebb körülmények között.

Az Eurol E Heavy Duty Grease HY-2/104-S BIO ellenáll a víz általi kimosódásnak, rendkívül könnyen pumpálható széles hőmérséklet-tartományban, és extrém kopásvédelmet biztosít. Az Eurol E Heavy Duty Grease HY-2/104-S BIO ajánlott nyitott és zárt kenési pontokhoz, mint például csapágyak, forgógyűrűk és zsanérok.

Termékelőnyök

Páratlan energiahatékonyság Kivételes kopásvédelem

Rendkívül alacsony súrlódás

Nagyon hosszú termék élettartam

Meghosszabbítja a rendszer élettartamát

Használati utasítások

Tisztítsa meg alaposan az alkatrészeket, mielőtt a zsírt felviszi

Teljesítményszint

- readily biodegradable
according to OECD 301

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Bázisolaj viszkozitása	150 cSt	ASTM D 445
Szín	Bézs	
Üzemi hőmérséklet	°C Min: -30 Max: 140 °C	
Sűrűség 20 °C-on	1.00 kg/l	ASTM D 4052
Bázisolaj típusa	Synthetic	
NLGI konzisztencia	2	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.