

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

specialty lubricants



Eurol Specialty Racing 10W-60

Nagy teljesítményű motorolaj versenyalkalmazásokhoz

Cikkszám S099002 Verzió 1.0 14/04/2026

Termékinformáció

Eurol Specialty Racing 10W-60 egy teljesen szintetikus versenymotorolaj, amely a Eurol SYNGIS Technology alapján készült. Ez az adalékanyag-technológia nagyobb teljesítményt és páratlan kopásvédelmet garantál a legszélsőségesebb körülmények között. Versenykörülmények között használt motorokhoz fejlesztve. A termék jóváhagyott mind szívó-, mind turbómotorokhoz, karburátoros vagy közvetlen befecskendezésű motorokhoz. Maximális teljesítményt nyújt mind benzin-, mind dízelalkalmazásokban. A Eurol Specialty Racing 10W-60 motorolajat sikeresen használták a következőkben:

- Corvette C7 GT3-R APP Racing motorokkal
- Dakar Rally a Coronel Dakar csapattal

Jóváhagyva és ajánlva az APP Racing Engines által, amely nemzetközi versenymotor-beszállító. A Callaway Corvette C7 GT3-R hivatalos motorbeszállítója.

Termékelőnyök

- Extrém kopásvédelem, különösen a bemelegedés során
- Akár 10%-kal magasabb olajnyomás üzemi hőmérsékleten
- Akár 60%-os kopásvédelem más verseny motorolajokhoz képest
- Kiváló tisztító hatás, kiváló motor tisztaság
- Csökkenti a súrlódást, ami nagyobb teljesítményt és magasabb végsebességet eredményez
- Gyakorlatilag nincs viszkozitásvesztés használata közben, ami meghosszabbítja a motor élettartamát
- Kiváló védelem a bütyköstengelyek számára lapos szelephimbákkal

Használati utasítások

- Öblítse át a motort Eurol Additive-S Flush-sal a régi motorolajban.
- Engedje le a régi olajat, és cserélje ki a szűrőt.
- Megjegyzés: A Eurol Specialty Racing 10W-60 nem ajánlott utcai használatra.
- Alkalmazással kapcsolatos kérdések esetén látogasson el a www.eurol.com/racing oldalra.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	167.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	24.9 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	182	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	6,294 cP	ASTM D 5293
Lobbanáspont	200 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.