

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

specialty lubricants



Eurol Specialty Racing 75W-140

Nagy teljesítményű hajtóműolaj versenyalkalmazásokhoz

Cikkszám S099004 Verzió 1.0 17/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Specialty Racing 75W-140 egy teljesen szintetikus verseny sebességváltó olaj, amely az Eurol SYNGIS Technology alapján készült. Ez az adalékanyag-technológia nagyobb teljesítményt és páratlan védelmet biztosít a kopás ellen a legszélsőségesebb körülmények között. Versenyhasználatra fejlesztették ki. A termék jóváhagyott sebességváltókban és differenciálművekben való használatra, zárható vagy nem zárható kivitelben. Ajánlott szekvenciális sebességváltókban való használatra, körmös tengelykapcsolókkal. Az Eurol Specialty Racing 75W-140 díjakat nyert a következő versenyeken:

- WTCR a Comtoyou Racing csapattal
- Dakar Rally a Toyota GAZOO Racing és az Overdrive Racing csapattal

Termékelőnyök

- Extrém kopásvédelem, kivételes védelem a pitting ellen
- Akár 80%-kal kevesebb kopás más verseny sebességváltó olajokhoz képest
- Kiváló tisztító képesség, kiváló sebességváltó tisztaság
- Csökkenti a súrlódást, csökkenti a hőmérsékletet a váltóban és növeli a végsebességet
- Gyakorlatilag nincs viszkozitásvesztés használat közben, ami meghosszabbítja a sebességváltó élettartamát.
- Kiváló védelem a kuplungok számára, így a sebességváltó sebességben marad.

Használati utasítások

- Öblítse át a sebességváltót vagy a differenciálművet Eurol Additive-S Flush-sal a régi olajban.
- Engedje le a régi olajat, és cserélje ki a szűrőt, ha van.
- Megjegyzés: Az Eurol Specialty Racing 75W-140 nem ajánlott utcai használatra.
- Alkalmazással kapcsolatos kérdések esetén látogasson el a www.eurol.com/racing oldalra.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	piros	
Sűrűség 20 °C-on	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	246.4 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	31.1 cSt	ASTM D 445
Δεικτης ιξώδους	168	ASTM D 2270
Lobbanáspont	180 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.