

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

specialty lubricants



Eurol Chain Lube S-HT 220 FD

Olio per catene ad alta temperatura di qualità alimentare

Codice articolo S001112 Versione 1.1 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Chain Oil S-HT 220 FD con SYNGIS Technology è un lubrificante sintetico professionale, sviluppato per la lubrificazione ad alta temperatura fino a + 260°C, adatto per la lubrificazione di catene in forni (da panetteria), essiccatori, miscelatori e sistemi a vapore di acqua calda.

Eurol Chain Oil S-HT 220 FD è certificato foodgrade NSF H1 e quindi adatto per contatto alimentare occasionale per, tra l'altro, l'industria alimentare, l'industria farmaceutica, la ristorazione, l'agricoltura e la coltivazione.

Vantaggi del prodotto

- NSF H1, 161462
- Eccellenti proprietà anti-usura
- Eccellente protezione contro la corrosione
- Ottime proprietà idrorepellenti
- Eccellente stabilità idrolitica
- Ottime proprietà di penetrazione e scorrimento
- Basso livello di perdita per evaporazione
- Non gocciola
- Resistente chimicamente ad ambienti aggressivi
- Senza silicone
- Stabile all'ossidazione
- Basso coefficiente di attrito
- Riduce il consumo energetico
- Economico nell'uso

Istruzioni per l'uso

- Pulire e sgrassare accuratamente le parti.
- Agitare bene prima dell'uso.
- Applicare un film sottile con spray o pennello o tramite un sistema di lubrificazione automatico.
- Lasciare agire il prodotto.
- Rimuovere il prodotto in eccesso.
- Eurol Chain Oil S-HT 220 FD può essere utilizzato a temperature da -20°C a +260°C.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	152.0 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	17.0 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	120	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	260 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-24 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.