

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

specialty lubricants



Eurol Chain Lube S-TP 22 FD

Lubrificante alimentare multifunzionale

Codice articolo S001121 Versione 1.0 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD con Eurol SYNGIS Technology è sviluppato per lubrificare, rilasciare e conservare in modo pulito su tutte le applicazioni in cui il contatto occasionale con alimenti non può essere tecnicamente evitato o escluso.

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD è adatto, tra l'altro, per la lubrificazione di trasmissioni di precisione, strumenti di misura, guide, mandrini, giunti, raccordi, catene e cavi, serrature a cilindro, connessioni a vite e guarnizioni assiali. È particolarmente utile come lubrificazione pulita e asciutta per catene di trasporto e nastri per imballaggi in cartone e carta. Eurol Chain Oil S-TP 22 FD è anche adatto per la protezione di acciaio inossidabile e altri tipi di acciaio di alta qualità.

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD è certificato foodgrade NSF H1 e quindi adatto per contatto occasionale con alimenti.

Vantaggi del prodotto

- NSF H1, 161463
- Protezione temporanea ottimale dalla corrosione per superfici metalliche
- Basso coefficiente di attrito
- Riduce il consumo energetico
- Economico nell'uso
- Eccellente lubrificazione e mobilità degli elementi meccanici
- Rimuove olio e grasso da superfici sporche
- Rimuove facilmente la corrosione da sfregamento (ruggine)

Istruzioni per l'uso

- Pulire e sgrassare accuratamente le parti.
- Agitare bene prima dell'uso.
- Applicare un film sottile con spray o pennello.
- Lasciare agire il prodotto.
- Rimuovere il prodotto in eccesso.
- Eurol Chain Lube S-TP 22 FD può essere utilizzato in un intervallo di temperatura da -20°C a +60°C.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Giallo	
Densità a 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	21.7 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	4.7 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	139	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	240 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.