

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

specialty lubricants



Eurol Fluid RFC

Fluido per stampaggio a totale evaporazione

Codice articolo S003500 Versione 1.0 25/05/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Fluid RFC con Eurol SYNGIS Technology è un fluido di stampaggio privo di ceneri e completamente evaporabile, sviluppato per stampaggio e formatura di metalli ferrosi a media intensità. Eurol Fluid RFC offre protezione dalla corrosione durante la lavorazione e non necessita di essere rimosso per ulteriori trattamenti.

Vantaggi del prodotto

- Ottime proprietà penetranti
- Eccellente protezione dalla corrosione
- Evapora senza lasciare residui
- Rimozione efficace dell'acqua
- Riverniciabile senza pulizia
- Economico nell'uso

Applicazione

- Formatura
- Tranciatura
- Piegatura
- Processi di lavorazione continua dei metalli
- Costruzione di fusti

Istruzioni per l'uso

- Rimuovere il vecchio lubrificante prima dell'applicazione.
- Applicare un sottile strato tramite spruzzatura, spazzolatura o immersione.
- Rimuovere l'acqua con aria compressa.
- Non è necessario rimuovere il film prima della saldatura.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Incolore.	
Densità a 20°C	0.79 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	60 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.