

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

specialty lubricants 

Eurol Grease CS-0/101

Grasso lubrificante di alta qualità

Codice articolo S005111 Versione 1.1 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Grease CS-0/101 con Eurol SYNGIS Technology è un grasso lubrificante semi-liquido (NLGI 0), sviluppato per situazioni estreme, come nell'industria della carta, del cemento e dell'acciaio e per applicazioni gravose nell'offshore e nella navigazione.

Vantaggi del prodotto

- Eccellenti proprietà anti-usura e EP
- Protezione estrema contro la corrosione
- Stabile contro le forze di taglio
- Eccellente resistenza all'acqua
- Resistente ai carichi d'urto
- Stabile all'ossidazione e termicamente
- Poca separazione dell'olio, quindi adatto per sistemi di lubrificazione automatici
- Economico nell'uso

Applicazione

- Cuscinetti aperti e chiusi
- Cavi e catene
- Ingranaggi aperti
- Autoclavi
- Valvole a vapore
- Attrezzature nel settore agricolo e della pesca
- Attrezzature esposte ad ambienti estremi, come acqua (salata) e alte temperature
- Sistemi di lubrificazione automatica

Istruzioni per l'uso

- Pulire accuratamente il sistema con Eurol Swift Clean 110 FD Spray.

Livello di prestazione

- DIN 51825: KP 0 G-25
- ISO-L-XCBEB 0

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Marrone chiaro	
Temperatura di esercizio	°C Min: -25 Max: 150 °C	
Viscosità dell'olio base	320 cSt	ASTM D 445
Densità a 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Tipo di addensante	Calcium Sulfonate	
Consistenza NLGI	0	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.