

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

specialty lubricants



Eurol Grease CS-00/101-S FD

Grasso per ingranaggi ibrido semiliquido di qualità alimentare

Codice articolo S005114 Versione 1.1 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Grease CS-00/101-S FD con SYNGIS Technology è sviluppato per la lubrificazione di riduttori e trasmissioni fortemente sollecitati. Questo lubrificante sintetico professionale resiste a carichi elevati e possiede eccellenti proprietà anti-corrosione e uniche proprietà anti-usura. Questo grasso semi-liquido estremamente resistente all'acqua non si secca e ha un'eccellente stabilità quando viene applicato in riduttori o trasmissioni che operano in condizioni di vapore, umide, fangose o polverose. Eurol Grease CS-00/101-S FD è molto adatto per la lubrificazione di catene e cavi.

Eurol Grease CS-00/101-S FD è certificato foodgrade NSF H1 e quindi adatto per contatto alimentare occasionale per, tra gli altri, l'industria alimentare, l'industria farmaceutica, la ristorazione, l'agricoltura e la coltivazione.

Vantaggi del prodotto

- NSF H1, 161464
- Eccellenti proprietà anticorrosione.
- Proprietà uniche antiusura.
- Può neutralizzare piccole quantità d'acqua.
- Molto resistente all'acqua (vapore).
- Resistente alla luce solare/UV.
- Non si asciuga.
- Molto stabile al taglio.
- Molto stabile termicamente.
- Aderisce a una superficie durante l'applicazione.
- Stabile nei sistemi di lubrificazione automatica.
- Aiuta a prevenire perdite d'olio in una trasmissione.
- Riduce la temperatura della trasmissione.
- Coefficiente di attrito molto basso.
- Riduce il consumo energetico.

Applicazione

- La maggior parte dei sistemi di lubrificazione automatica.

Istruzioni per l'uso

- Prima di applicare il lubrificante, pulire accuratamente la trasmissione, il sistema di lubrificazione automatica o il componente.
- Contattare il proprio specialista di vendita Eurol locale per istruzioni aggiuntive e consigli sull'applicazione.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Beige	
Temperatura di esercizio	°C Min: -35 Max: 145 °C	
Viscosità dell'olio base	150 cSt	ASTM D 445
Densità a 20°C	1.00 kg/l	ASTM D 4052
Tipo di olio base	Synthetic	
Tipo di addensante	Calcium Sulfonate	
Consistenza NLGI	00	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.