

POWERING  
PERFORMANCE

## SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

specialty lubricants 

## Eurol Grease PU-2/502

**Grasso lubrificante per condizioni estreme nell'industria**

Codice articolo S005175 Versione 1.0 14/04/2026

### Informazioni sul prodotto

Eurol Grease PU-2/502 con Eurol SYNGIS Technology è un grasso lubrificante di alta qualità sviluppato per situazioni estreme nell'industria della carta, del cemento e dell'acciaio.

### Vantaggi del prodotto

- Eccellenti proprietà anti-usura
- Eccellente protezione dalla corrosione
- Stabile al taglio
- Stabile all'ossidazione
- Basso coefficiente di attrito
- Risparmio energetico
- Economico nell'uso

### Applicazione

- Cuscinetti aperti e chiusi
- Apparecchiature che operano in ambienti estremi, come una combinazione di acqua e temperature fino a 150°C

### Istruzioni per l'uso

- Pulire accuratamente il sistema con Eurol Swift Clean 110 FD Spray.
- Non mescolare mai con altri grassi.

### Livello di prestazione

- ISO-L-XBDIB 2/1

### Proprietà fisiche

| Proprietà                | Valore/Risultato        | Standard ASTM |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
| Colore                   | marrone                 |               |
| Temperatura di esercizio | °C Min: -20 Max: 150 °C |               |
| Densità a 20°C           | 0.90 kg/l               | ASTM D 4052   |
| Punto di infiammabilità  | 200 °C                  | ASTM D 92     |
| Tipo di olio base        | Mineral                 |               |
| Tipo di addensante       | Polyurea                |               |
| Consistenza NLGI         | 2                       |               |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.