

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

specialty lubricants



Eurol Assembly Paste HT/FD

Pasta di montaggio per uso alimentare

Codice articolo S006200 Versione 1.2 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Assembly Paste HT/FD con SYNGIS Technology è una pasta di montaggio al gel di silice ad alta temperatura, sviluppata per il montaggio e lo smontaggio semplice di tutti i tipi di componenti meccanici.

Eurol Assembly Paste HT/FD è adatta per il trattamento e la sigillatura di tutti i tipi di connessioni a vite, filettate e non filettate in freni, sistemi di scarico, turbocompressori, acciaierie, forni da panetteria, raffinerie, mulini per cemento, macchine fuoristrada e agricole, l'industria delle bevande, la costruzione e riparazione navale e l'industria chimica.

Eurol Assembly Paste HT/FD è certificata foodgrade NSF H1 e quindi adatta per contatto alimentare occasionale per, tra l'altro, l'industria alimentare, l'industria farmaceutica, la ristorazione, l'agricoltura e la coltivazione.

Vantaggi del prodotto

- NSF H1, 161485.
- Eccellente protezione contro la corrosione da attrito.
- Molto stabile all'ossidazione.
- Resistente all'acqua calda e fredda.
- Resistente alla maggior parte degli acidi.
- Per temperature molto elevate fino a + 1400 ° C.
- Contiene lubrificanti solidi.
- Privo di metalli.
- Per metalli ferrosi e non ferrosi.
- Basso coefficiente di attrito.
- Molto economico nell'uso.

Istruzioni per l'uso

- Pulire accuratamente i collegamenti con Eurol Swift Clean 120 FD Spray.
- Applicare uno strato sottile con un pennello.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	bianco	
Temperatura di esercizio	°C Min: -30 Max: 1400 °C	
Densità a 20°C	1.14 kg/l	ASTM D 4052
Consistenza NLGI	2	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.