

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

specialty lubricants



Eurol Assembly Paste HT/AL

Pasta di montaggio per alte temperature

Codice articolo S006250 Versione 1.1 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Assembly Paste HT / AL con Eurol SYNGIS Technology è una pasta di montaggio ad alta pressione per temperature molto elevate.

Eurol Assembly Paste HT / AL è molto adatta come pasta anticorrosione e per il trattamento e la sigillatura di tutti i tipi di filettature e altre connessioni.

Vantaggi del prodotto

- Lubrificazione ad alta pressione
- Eccellente protezione contro il grippaggio
- Molto stabile all'ossidazione
- Resistente al vapore
- Per temperature molto elevate fino a +1100°C
- Contiene lubrificanti solidi
- Per metalli ferrosi e non ferrosi
- Basso coefficiente di attrito
- Molto economico nell'uso

Applicazione

- Freni
- Sistemi di scarico
- Turbo
- Acciaierie
- Raffinerie
- Cementifici
- Macchine fuoristrada / agricole
- Costruzione e riparazione navale
- Forni
- Macchine per la lavorazione dei metalli
- Cuscinetti, catene ad alte temperature

Istruzioni per l'uso

- Rimuovere la vecchia pasta di montaggio dalla connessione filettata.
- Pulire accuratamente prima dell'applicazione.
- Applicare uno strato sottile con un pennello.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Grigio	
Temperatura di esercizio	°C Min: -30 Max: 1100 °C	
Viscosità dell'olio base	100 cSt	ASTM D 445
Densità a 20°C	0.99 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	150 °C	ASTM D 92
Tipo di addensante	Lithium	
Consistenza NLGI	2	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.