

POWERING  
PERFORMANCE

## SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

specialty lubricants



## Eurol Specialty Racing ATF

**Olio per trasmissioni automatiche ad alte prestazioni per applicazioni da corsa**

Codice articolo S099005 Versione 1.0 04/03/2026

### Informazioni sul prodotto

Eurol Specialty Racing ATF è un olio per trasmissioni automatiche completamente sintetico basato sulla Eurol SYNGIS Technology. Questa tecnologia degli additivi garantisce maggiore potenza e una protezione senza pari contro l'usura nelle condizioni più estreme. Sviluppato per l'uso in competizione. Il prodotto è approvato per l'uso in trasmissioni automatiche, convertitori di coppia e sistemi di servosterzo. Eurol Specialty Racing ATF è stato utilizzato con successo in:

- Beast 2020 – Coronel Dakar team
- Rivald Renault C460 Hybrid – MKR Technology.

Approvato e raccomandato da MKR Technology.

### Vantaggi del prodotto

- Eccellente capacità detergente
- Eccellente pulizia della trasmissione
- Riduce l'attrito, abbassa la temperatura nel cambio e aumenta la velocità massima
- Quasi nessuna perdita di viscosità durante l'uso, il che prolunga la durata della trasmissione.

### Istruzioni per l'uso

- Risciacquare la trasmissione o il convertitore di coppia con Eurol Additive-S Flush nel vecchio olio della trasmissione.
- Scolare il vecchio olio e sostituire il filtro, se presente.
- **Nota:** Eurol Specialty Racing ATF non è raccomandato per uso stradale.
- In caso di domande sull'applicazione, visitare [www.eurol.com/racing](http://www.eurol.com/racing)

### Proprietà fisiche

| Proprietà                     | Valore/Risultato | Standard ASTM |
|-------------------------------|------------------|---------------|
| Colore                        | rosso            |               |
| Densità a 20°C                | 0.85 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viscosità, cinematica a 40°C  | 57.2 cSt         | ASTM D 445    |
| Viscosità, cinematica a 100°C | 10.0 cSt         | ASTM D 445    |
| Indice di viscosità           | 172              | ASTM D 2270   |
| Punto di infiammabilità       | 174 °C           | ASTM D 92     |
| Punto di scorrimento          | -39 °C           | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.