

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

specialty lubricants



## Eurol Food Gear HV 100

**Pārtikas kvalitātes sintētiskā zobratu eļļa**

Preces numurs S002105 Versija 1.1 16/04/2025

### Informācija par produktu

Eurol Food Gear HV 100 (ISO 100) ar SYNGIS Technology ir profesionāla, sintētiska pārnenumkārbas eļļa, piemērota pārnenumkārbas eļļošanai, vispārējai mašīnu eļļošanai, transporta ķēdēm, piedziņas ķēdēm, hidrauliskajām sistēmām, cirkulācijas eļļošanai, vakuumsūkņiem un gaisa kompresoriem.

Eurol Food Gear HV 100 ir pārtikas kvalitātes InS H1 / NSF H1 sertificēts un tādējādi piemērots gadījuma rakstura saskarei ar pārtiku, piemēram, pārtikas rūpniecībā, farmācijas rūpniecībā, sabiedriskajā ēdināšanā, lauksaimniecībā un lauksaimniecības nozarē.

### Produkta priekšrocības

- NSF H1, 161488
- Izcilas pret nodiluma/ekstrēma spiediena īpašības
- Izcila ūdens atdalīšana
- Izcila aizsardzība pret koroziju
- Augsts viskozitātes indekss un stabilitāte pret bīdes spēkiem
- Oksidācijas un termiski stabils
- Zems berzes koeficients, kas noved pie zemāka enerģijas patēriņa
- Ilgi eļļošanas intervāli
- Ekonomisks lietošanā
- DIN 51524/3
- DIN 51517/3
- DIN 51506
- HLP HC, CLP, HC, VDL

### Pieteikums

- Automātiskās eļļošanas sistēmas.

### Lietošanas instrukcija

- Noņemiet veco eļļu no sistēmas un rūpīgi izskalojiet.

### Veiktspējas līmenis

- DIN 51506: VDL
- DIN 51517/3 (CLP)
- DIN 51524/3 (HVLP)

### Fizikālās īpašības

| Raksturīgs                         | Vērtība/Rezultāts | ASTM standarts |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| Krāsa                              | Bezkrāsains       |                |
| Blīvums pie 20°C                   | 0.84 kg/l         | ASTM D 4052    |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C  | 100.0 cSt         | ASTM D 445     |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C | 15.4 cSt          | ASTM D 445     |
| Viskozitātes indekss               | 163               | ASTM D 2270    |
| Uzliesmošanas punkts               | 207 °C            | ASTM D 92      |
| Ieliešanas punkts                  | -42 °C            | ASTM D 97      |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket ineholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka dažī var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller uøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene dažī tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.