

specialty lubricants

SYN[®]
GIS

Eurol Food Hydro HV 100

Pārtikas kvalitātes sintētiskā smēreļļa

Preces numurs S004105 Versija 1.1 16/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Food Hydro HV 100 (ISO 100) ar SYNGIS Technology ir profesionāla, augstas kvalitātes sintētiskā smēreļļa, piemērojama hidrauliskajām sistēmām, vispārējai mašīnu eļļošanai, cirkulācijas sistēmām, transporta lēdēm, piedziņas lēdēm, zobrajiem un vakuumūkņiem.

Eurol Food Hydro HV 100 ir pārtikas kvalitātes InS H1 / NSF H1 sertificēts un tādējādi piemērots gadījuma pārtikas kontaktam, tostarp pārtikas rūpniecībā, farmācijas rūpniecībā, viesmīltības nozarē, lauksaimniecībā un lauksaimniecības nozarē.

Produkta priekšrocības

- NSF H1, 161496
- Teicama nodiluma aizsardzība
- Teicama aizsardzība pret koroziju
- Loti laba ūdens atdalīšana
- Augsts viskozitātes indekss un stabilitāte pret bīdes spēkiem
- Oksidācijas un termiskā stabilitāte
- Zems berzes koeficients, kas samazina enerģijas patēriņu
- Ilgi eļļošanas intervāli
- Ekonomisks lietošanā
- DIN 51524/3
- DIN 51517/3
- DIN 51506
- HLP HC, CLP, HC

Pieteikums

- Automātiskās eļļošanas sistēmas

Lietošanas instrukcija

- Noņemiet veco eļļu no sistēmas un rūpīgi izskalojiet.

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	Bezkrāsains	
Blīvums pie 20°C	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	100.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	15.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	157	ASTM D 2270
Uzliesmošanas punkts	208 °C	ASTM D 92
Ieliešanas punkts	-57 °C	ASTM D 97