

specialty lubricants

SYN
GIS

Eurol Grease PFP-1/102-S FD

Pārtikas kvalitātes PFPE / PTFE smērviela
Preces numurs S005138 Versija 1.2 16/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Grease PFP-1/102-S FD ar SYNGIS Technology ir profesionāla, pilnīgi sintētiska smērviela, kas balstīta uz PFPE un mikronizētu PTFE, izstrādāta ekstremāliem apstākļiem pārtikas rūpniecībā, farmācijas rūpniecībā un ķīmiskajā rūpniecībā.

Eurol Grease PFP-1/102-S FD ir piemērota kā smērviela vai blīvēšanas līdzeklis gultņos, autoklāvos, sacietēšanas un maizes krāsnīs, elektriskajos kontaktos, tvaika vārstos, mašīnu detaļās / blīvēs ķīmiski agresīvos apstākļos, vītnu savienojumos rafinēšanas un ķīmiskajās rūpniecīcās un ilgtermiņa smērēšanai.

Eurol Grease PFP-1/102-S FD ir pārtikas kvalitātes InS H1 / NSF H1 sertificēta un tādējādi piemērota gadījuma pārtikas kontaktam, piemēram, pārtikas rūpniecībā, farmācijas rūpniecībā, viesmīlības nozarē, lauksaimniecībā un lauksaimniecības nozarē.

Produkta priekšrocības

- NSF H1, 161480
- Ļoti labi iztur augstas temperatūras.
- Nav uzliesmojošs.
- Inerts pret agresīvām gāzēm un ķīmikālijām (izņemot fluorētus šķīdinātājus).
- Inerts pret starojumu.
- Izcilas pret-nodiluma īpašības.
- Izcila aizsardzība pret koroziju.
- Šķērveida stabils.
- Oksidācijas stabils.
- Nav eļļas noplūdes.
- Saderīgs ar visiem elastomēriem, gumiju un metāla blīvējuma materiāliem.
- Zems berzes koeficients.
- Enerģiju taupošs un ekonomisks lietošanā.

Lietošanas instrukcija

- Nekad nemaisiet ar citiem taukiem.
- Rūpīgi iztīriet sistēmu.
- Sazinieties ar savu Eurol pārdošanas speciālistu, lai saņemtu papildu instrukcijas un lietošanas ieteikumus.

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Bāzes eļļas viskozitāte	500 cSt	ASTM D 445
Krāsa	balts	
Blīvums pie 20°C	1.93 kg/l	ASTM D 4052
Bāzes eļļas veids	Perfluoropolyether	
Biezīnātāja veids	Micronized PTFE	
NLGI konsekvence	1	