

specialty lubricants 

Eurol Grease HY-2/102 FD HT

Pārtikas kvalitātes sintētiska hibrīdeļļa augstas temperatūras pielietojumiem

Preces numurs S005141 Versija 1.2 12/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Grease HY-2/102 FD HT ir pilnīgi sintētiska hibrīdeļļa, kas īpaši izstrādāta smagi noslogotiem gultņiem, kas pakļauti ārkārtīgi augstām temperatūrām. Pateicoties progresīvajai Eurol SYNGIS Technology, šī smērviela nodrošina izcilu aizsardzību pret koroziju un nodilumu, vienlaikus neizžūstot un saglabājot savu stabilitāti. Tādējādi tā ir īpaši piemērota lietojumiem ar augstām ražošanas temperatūrām un eļļas noplūdes risku, piemēram, krāsnīs, tērauda ražošanā, ķēdēs, krāsošanas līnijās un keramikas ražošanā.

Pateicoties inovatīvajai piedevu tehnoloģijai, Eurol Grease HY-2/102 FD HT nodrošina nepārspējamu energoefektivitāti pat visprasīgākajos apstākļos. Smērviela ir ūdensizturīga, labi sūknējama plašā temperatūras diapazonā un garantē ilgstošu veiktspēju.

Samazinot berzi, tā veicina zemāku enerģijas patēriņu un samazinātu CO₂ izmešu daudzumu, kas rezultējas efektīvākā un ilgtspējīgākā lietošanā. Turklāt Eurol Grease HY-2/102 FD HT ir NSF H1 sertificēta, padarot to piemērotu gadījuma rakstura saskarei ar pārtiku un piemērotu lietošanai pārtikas rūpniecībā, farmācijas nozarē, viesmīlības sektorā, lauksaimniecībā un lauksaimniecības nozarē.

Produkta priekšrocības

- NSF H1, 161482, Košera un Halal sertificēts – drošs gadījuma pārtikas saskarei.
- Enerģijas efektivitāte – samazina berzi un optimizē enerģijas patēriņu.
- Izcila aizsardzība pret nodilumu un koroziju – optimāli darbojas smagas slodzes apstākļos.
- Ūdens un tvaika izturīgs – novērš izskalošanos mitruma un tvaika dēļ.
- Plašs temperatūras diapazons – stabila veiktspēja mainīgos apstākļos.
- Nesažūst un neizplūst eļļa – novērš eļļas piesārņojumu uz darba gabaliem krāsnīs.
- Ļoti bīdes stabils – īpašības saglabājas intensīvas lietošanas laikā.
- Izcila saķere – labi turas uz virsmas pēc uzklāšanas.

Pieteikums

- Gultņi ļoti augstās temperatūrās līdz 240°C, ar pīķiem līdz 270°C.
- Piemērots gan rūpnieciskām, gan pārtikas rūpniecības pielietojumiem.
- Automātiskās eļļošanas sistēmas

Lietošanas instrukcija

- Pirms smērvielas uzklāšanas rūpīgi notīriet gultni vai virsmu ar Eurol Swift Clean 110 FD.
- Regulāri pievienojiet smērvielu.
- Lai saņemtu papildu instrukcijas un padomus par pielietojumu, sazinieties ar savu vietējo Eurol pārdošanas speciālistu.