

specialty lubricants 

Eurol Grease HY-1/101 FD LT

“Divējāda mērķa smērviela” lietošanai ļoti zemās darba temperatūrās vai ļoti augstos griešanās ātrumos

Precas numurs S005185 Versija 1.1 12/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Grease HY-1/101 FD LT ir daudzpusīga sintētiska hibrīdeļļa no jaunākās paaudzes un satur Eurol SYNGIS Technology. Tā ir speciāli izstrādāta detaļu eļļošanai, kas lēni griežas ļoti zemās darba temperatūrās, piemēram, saldēšanas tuneļos un dzesēšanas kamerās. Tāpat tā ir ļoti piemērota detaļām, kas ļoti ātri griežas augstākās temperatūrās (istabas temperatūrā vai siltāk), piemēram, CNC mašīnu augstas ātruma vārpstām.

Produkta priekšrocības

- NSF H1, 161638
- Paliek elastīgs, eļļojošs un sūknējams ļoti zemās temperatūrās.
- Izcilas pret-nodiluma īpašības.
- Ļoti ūdensizturīgs.
- Stabils pret bīdes spēkiem.
- Oksidācijas un termiski stabils.
- Piemērots automātiskām eļļošanas sistēmām.
- Ekonomisks lietošanā.
- Ļoti plašs temperatūras diapazons.
- DN Faktors >2.000.000
- Enerģiju taupošs, ja tiek izmantots kā gultņu smērviela ļoti zemās temperatūrās.

Pieteikums

- Automātiskās eļļošanas sistēmas

Zemās temperatūrās:

- Atvērtie un slēgtie gultņi
- Kabeli un ķēdes
- Eņģes
- Vītņstieņi
- Sajūgi

Augstākās temperatūrās:

- Augstas ātruma vārpstas

Lietošanas instrukcija

- Rūpīgi notīriet sistēmu ar Swift Clean 120 FD Spray.