

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

specialty lubricants 

Eurol Swift Clean INOX Spray 400ML

Tīrītājs un aizsarglīdzeklis nerūsējošajam tēraudam

Preces numurs S007106AER Versija 1.2 25/03/2025

Informācija par produktu

Eurol Swift Clean INOX ir profesionāls tīrīšanas līdzeklis, kas izstrādāts gludu un matētu nerūsējošā tērauda virsmu tīrīšanai un aizsardzībai. Tas ir tīrīšanas līdzeklis ar trīskāršu darbību. Tas ne tikai tīra un aizsargā, bet arī novērš taukainu piesārņojumu, piemēram, pirkstu nospiedumu, pieķeršanos nerūsējošā tērauda virsmai, piešķirot produktam antibakteriālas īpašības. Eurol Swift Clean INOX ir ideāli piemērots nerūsējošā tērauda virtuves, liftu, ielu mēbeļu un gandrīz visu citu nerūsējošā tērauda mašīnu, detaļu vai virsmu tīrīšanai un aizsardzībai. Produkts nesatur abrazīvus materiālus vai mikroplastmasas, piemēram, PTFE vai silikonu.

Eurol Swift Clean INOX ir pārtikas kvalitātes InS H1 / NSF H1 sertificēts un tādējādi piemērots gadījuma rakstura saskarei ar pārtiku, piemēram, pārtikas rūpniecībā, farmācijas rūpniecībā, viesmīlības nozarē, lauksaimniecībā un lauksaimniecības nozarē.

Produkta priekšrocības

- InS H1, 1797557
- Piemērots gadījuma rakstura saskarei ar pārtiku
- Nav kaitīgu sastāvdaļu
- Nav abrazīvu vai mikroplastmasu, piemēram, PTFE, tāpēc neskrāpē
- Tīra un aizsargā nerūsējošā tērauda virsmas
- Pārtikas atlieku, pirkstu nospiedumu un citu taukainu piesārņojumu pretlīmējoša iedarbība
- Piemērots kā daudzfunkcionāla smērviela
- Aizsargā pret koroziju
- Antibakteriāla iedarbība, UV izturīgs
- Nav nepieciešams ūdens

Lietošanas instrukcija

- Pirms lietošanas labi sakratiet aerosolu.
- Pirms apstrādes notīriet stipri netīras virsmas ar piemērotu tīrītāju.
- Izsmidziniet uz tīras drānas vai piemērota papīra dvieļa un ierīvējiet nerūsējošā tērauda virsmā.
- Ja nepieciešams, izmantojiet tīru drānu, lai ierīvētu vēlreiz.

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	Dzeltens	
Blīvums pie 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	32.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	6.5 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	162	ASTM D 2270

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu brūksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket inholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka dažī var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vieniem turpiniet ražot produktus. Oversettelsene dažī tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.