

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

specialty lubricants

Eurol Additive-S BIO

Koncentrēts bioloģiski noārdāms SYNGIS piedeva

Preces numurs S008315 Versija 1.0 12/06/2025

Informācija par produktu

Eurol Additive-S BIO ir bioloģiski noārdāma piedeva ar SYNGIS Technology, kas izstrādāta smērvielu pielietojumiem, kuri ir tik ārkārtīgi smagi noslogoti, ka eļļošana ar parastu smērvielu gandrīz nav iespējama. Tā nesatur kaitīgas vai videi bīstamas sastāvdaļas, piemēram, hloru. Eurol Additive-S BIO var pievienot esošai smērvielai, piemēram, hidrauliskajai eļļai vai pārnesumkārbas eļļai, un tas ievērojami palielina spiediena izturību. Tāpat tiek samazināts berzes koeficients, kas ļauj ietaupīt enerģiju. Eurol Additive-S BIO ir īpaši piemērots lietošanai vidēs, kurās vides slodze jāsamazina līdz minimumam, piemēram, lauksaimniecībā, ūdenssaimniecībā, mežsaimniecībā un jūrā. Eurol Additive-S BIO ir saderīgs gan ar bioloģiski noārdāmām smērvielām, gan ar parastajām smērvielām.

Produkta priekšrocības

- Nodrošina nepārspējamu ekstrēmu spiediena īpašības
- Bioloģiski noārdāms
- Videi draudzīgs un drošs lietošanā
- Samazina vibrācijas, troksni un temperatūru
- Ļoti zems berzes koeficients
- Samazina enerģijas patēriņu
- Pagarina eļļas maiņas intervālus
- Nesatur hlorparafīnus
- Gandrīz bez smaržas

Pielietojums

- Ļoti smagi noslogoti zobradi mehānismi
- Hidrauliskās sistēmas
- Atvērtie smērvietai, piemēram, savienojumi, atvērtie zobradi, gultņi un eņģes
- Ļoti smagi noslogoti vītņoti savienojumi

Lietošanas instrukcija

- Kārtīgi sakratīt pirms lietošanas
- Vispirms nomainiet stipri piesārņotu eļļu un/vai eļļas filtrus
- Pievienojiet līdz pat 5% Eurol Additive-S BIO jaunajai eļļai
- Sazinieties ar mums, lai saņemtu mērķtiecīgu padomu

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20 °C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinētiskā pie 40 °C	82.7 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinētiskā pie 100 °C	14.2 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	179	ASTM D 2270
Uzliesmošanas temperatūra	200 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket inholder tipiske verdier. Nemiet vēā, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vieniem turpiniet ražot produktus. Oversettelse daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.