

specialty lubricants 

Eurol Additive-S Flush

Skalošanas līdzeklis dīzeļdzinēju un citu sistēmu tīrīšanai

Preces numurs S008330 Versija 1.0 12/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Additive-S Flush ir īpaši izvēlētu skalošanas līdzekļu un Eurol Syngis piedevu maisījums. Tas ir īpaši izstrādāts, lai izskalotu un attīrītu stipri piesārņotus dīzeļdzinējus pirms to piepildīšanas ar svaigu motoreļļu. Produkts nesatur zemas viskozitātes, gaistošus šķīdinātājus, tādējādi blīves skalošanas procesa laikā netiek bojātas. Tāpat nav riska, ka jebkādi atlikušie plāni šķīdinātāji atšķaidīs svaigo motoreļļu un traucēs motoreļļas veiktspēju. Additive-S Flush pievienotās Eurol Syngis piedevas nodrošina papildu rezerves eļļošanu, ja motorā paliek Additive-S Flush atliekas. Tas nesatur hlorparafīnus vai PTFE mikroplastmasas.

Produkta priekšrocības

- Smagām noslogotām dīzeļdzinējiem, piemēram, zemes pārvietošanas tehnikā, kuģos un ģeneratoros
- Draudzīgāks videi un drošāks lietošanā
- Nesatur hlorparafīnus vai PTFE mikroplastmasu
- Satur spēcīgu rezerves eļļošanu, kas neietekmē motoreļļas veiktspēju, ja paliek skalošanas līdzeklis
- Nesatur plānus šķīdinātājus, kas bojā blīves vai samazina motoreļļas viskozitāti

Lietošanas instrukcija

- Pievienojiet 3% Eurol Additive-S Flush stipri piesārņotai eļļai darba temperatūrā.
- Ļaujiet tai darboties bez slodzes 15 līdz 45 minūtes.
- Nomainiet eļļu un filtrus.
- Sazinieties ar mums, lai saņemtu mērķtiecīgu padomu.