

specialty lubricants 

Eurol Grease CS-2/103-S

Smørefett / antikorrosjonsmiddel

Varenummer S005109 Versjon 1.1 10/09/2025

Produktinformasjon

Eurol Grease CS-2/103-S med en høy dose Eurol SYNGIS Technology er et høyytelses smørefett utviklet for ekstreme situasjoner som i papir-, sement- og stålindustrien og for tungt utstyr i offshore og skipsfart.

Produktfordeler

- Unike slitestyrke og EP-egenskaper.
- Ekstrem beskyttelse mot korrosjon Shear stabil.
- Utmerket vannmotstand.
- Tåler støtbelastning.
- Svært god termisk og oksidasjonsstabilitet.
- Mindre oljeblødning, derfor svært egnet for automatiske smøresystemer.
- Lav friksjonskoeffisient Reduserer energiforbruk.
- Økonomisk i bruk.

Bruksområde

- Åpne og lukkede lagre
- Kabler og kjeder
- Glidedeler
- Autoklaver
- Damventiler
- Landbruks- og fiskeriutstyr
- Utstyr som opererer i ekstreme miljøer som (salt) vann og høye temperaturer.
- Automatiske smøresystemer

Bruksanvisning

- Rengjør systemet grundig med Eurol Swift Clean 110 Spray.

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
Driftstemperatur	°C Min: -30 Max: 150 °C	
Farge	bruin	
Viskositet på baseolje	220 cSt	ASTM D 445
Fortykningstype	Syngis	
NLGI-konsistens	2	