

specialty lubricants 

Eurol Grease HY-2/102 FD HT

Foodgrade syntetisk hybridfett for høytemperaturapplikasjoner

Varenummer S005141 Versjon 1.2 12/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Grease HY-2/102 FD HT er et fullsyntetisk hybridfett, spesielt utviklet for tungt belastede lagre som utsettes for ekstremt høye temperaturer. Takket være den avanserte Eurol SYNGIS Technology gir dette fettet enestående beskyttelse mot korrosjon og slitasje, samtidig som det ikke tørker ut og beholder sin stabilitet. Dette gjør det spesielt egnet for applikasjoner med høye produksjonstemperaturer og risiko for oljebledning, som ovner, stålproduksjon, kjeder, lakklinjer og keramikproduksjon.

Takket være den innovative additivteknologien leverer Eurol Grease HY-2/102 FD HT enestående energieffektivitet, selv under de mest krevende forhold. Fettet er vannbestandig, lett å pumpe over et bredt temperaturområde og garanterer langvarig ytelse.

Ved å redusere friksjon bidrar det til lavere energiforbruk og redusert CO₂-utslipp, noe som resulterer i mer effektiv og bærekraftig bruk. I tillegg er Eurol Grease HY-2/102 FD HT NSF H1-sertifisert, noe som gjør det egnet for tilfeldig matkontakt og egnet for applikasjoner i næringsmiddelindustrien, farmasøytisk sektor, hotell- og restaurantbransjen, landbruk og jordbruk.

Produktfordeler

- NSF H1, 161482, Kosher og Halal sertifisert – trygt for tilfeldig kontakt med mat.
- Energi-effektivitet – reduserer friksjon og optimaliserer energiforbruk.
- Eksepsjonell beskyttelse mot slitasje og korrosjon – yter optimalt under tung belastning.
- Vann- og dampbestandig – forhindrer utvasking av fuktighet og damp.
- Bredt temperaturområde – stabile ytelser under varierende forhold.
- Tørker ikke ut og lekker ikke olje – forhindrer oljefurensning på arbeidsstykker i ovner.
- Svært skjær-stabil – egenskaper forblir intakte ved intensiv bruk.
- Utmerket vedheft – sitter godt på overflaten etter påføring.

Søknad

- Lagre ved svært høye temperaturer opp til 240°C, med topper opp til 270°C.
- Egnet for både industrielle og næringsmiddelindustrielle applikasjoner.
- Automatiske smøresystemer

Bruksanvisning

- Rengjør lageret eller overflaten grundig med Eurol Swift Clean 110 FD før smøremiddelet påføres.
- Smør regelmessig.
- Kontakt din lokale Eurol salgsspesialist for ytterligere instruksjoner og råd angående applikasjoner.