



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

specialty lubricants

Eurol Grease PU-2/502

Smørefett for ekstreme forhold i industrien

Varenummer S005175 Versjon 1.0 16/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Grease PU-2/502 med Eurol SYNGIS Technology er et smørefett av høy kvalitet utviklet for ekstreme situasjoner i papir-, sement- og stålindustrien.

Produktfordeler

- Utmerkede anti-slitaseegenskaper
- Utmerket korrosjonsbeskyttelse
- Skjærstabil
- Oksidasjonsstabil
- Lav friksjonskoeffisient
- Energibesparende
- Økonomisk i bruk

Søknad

- Åpne og lukkede lagre
- Utstyr som opererer i ekstreme miljøer, som en kombinasjon av vann og temperaturer opp til 150°C

Bruksanvisning

- Rengjør systemet grundig med Eurol Swift Clean 110 Spray.
- Aldri bland med andre fettstoffer.

Ytelsesnivå

- ISO-L-XBDIB 2/1

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Flammepunkt	200 °C	ASTM D 92
Type baseolje	Mineraal	
Type fortykningsmiddel	Polyurea	
NLGI-konsistens	2	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.