



Eurol Grease CS-2/103-S

Smeervet / anticorrosiemiddel

Omschrijving

Eurol Grease CS-2/103-S met een hoge dosis Eurol SYNGIS Technology is een high performance smeervet ontwikkeld voor extreme situaties zoals in de papier, cement en staalindustrie en voor zwaar materieel in de offshore en scheepvaart.

Eurol Grease CS-2/103-S is geschikt voor de smering van:

- Open en gesloten lagers
- Kabels en kettingen
- Autoclaven
- Stoomkleppen
- Agrarisch en vissersmaterieel
- Materieel wat draait in extreme omgevingen zoals (zout) water en hoge temperaturen

Instructies voor gebruik

Reinig het systeem grondig met Eurol Swift Clean 110 Spray
Geschikt voor automatische smeersystemen

Eurol Grease CS-2/103-S heeft de volgende eigenschappen

Unieke antislijtagen en EP eigenschappen
Extreme bescherming tegen corrosie
Shear stabiel
Uitstekende waterresistentie
Bestand tegen schokbelasting
Zeer goede thermische en oxidatiestabiliteit
Minder oliebloeden dus zeer geschikt voor automatische smeersystemen
Lage wrijvingscoëfficiënt
Verlaagt energieverbruik
Zuinig in gebruik

Fysische eigenschappen

Kleur	bruin	
NLGI consistentie	2	ASTM D 217
Verdikkertype	Syngis	
Basisolieviscositeit	220 cSt	ASTM D 445
Bedrijfstemperatuur	-30 – 150 °C	