



Eurol Grease CS-2/501

Smeervet van hoge kwaliteit voor zeer zware toepassingen

Omschrijving

Eurol Grease CS-2/501 met Eurol SYNGIS Technology is een smeervet met een hoog visceuze basisolie speciaal ontwikkeld voor laag toerige toepassingen in bijvoorbeeld de papier-, cement- en staalindustrie en zware toepassingen in de offshore en scheepvaart.

Eurol Grease CS-2/501 kan onder meer toegepast worden in de volgende toepassingen:

- Open en gesloten lagers
- Kabels en kettingen
- Autoclaven
- Stoomkleppen
- Apparatuur in de agrarische sector en visserij
- Apparatuur dat aan extreme omgeving is blootgesteld, zoals (zout) water en hoge temperaturen

Instructies voor gebruik

Reinig het systeem grondig met Eurol Swift Clean 110 Spray
Toepasbaar voor automatische smeersystemen

Eurol Grease CS-2/501 heeft de volgende eigenschappen

Uitstekende anti-slijtage en EP eigenschappen
Uitstekende waterbestendigheid
Extreme bescherming tegen corrosie
Bestand tegen schokbelastingen
Oxidatie- and thermisch stabiel
Uitmuntende mechanische stabiliteit
Weinig olieafscheiding, dus geschikt voor automatische smeersystemen
Economisch in gebruik

Fysische eigenschappen

Kleur	bruin		
NLGI consistentie	2		ASTM D 217
Verdikkertype	Calciumsulfonaat		
Dichtheid bij 20°C	1	kg/l	ASTM D 1298
Basisolieviscositeit	460	cSt	ASTM D 445
Basisolie type	Mineraal		
Bedrijfstemperatuur	-25 – 160	°C	