



## Eurol Grease CS-2/502-S Spray

Smeervet met gedispergeerd SYNGIS additief

### Omschrijving

Eurol Grease CS-2/502-S met Eurol SYNGIS Technology is een smeervet met een hoog visceuze basisolie speciaal ontwikkeld voor laag toerige toepassingen in bijvoorbeeld de papier-, cement- en staalindustrie en zware toepassingen in de offshore en scheepvaart. Het vet bevat extra SYNGIS additief voor extra noodsmering.

Eurol Grease CS-2/502-S kan onder meer toegepast worden in de volgende toepassingen:

- Open en gesloten lagers in verschillende industrietakken
- Kabels en kettingen
- Autoclaven
- Stoomkleppen
- Apparatuur in de agrarische sector en visserij
- Apparatuur dat aan extreme omgeving is blootgesteld, zoals (zout) water en hoge temperaturen

### Instructies voor gebruik

Reinig het systeem grondig met Eurol Swift Clean 110 Spray  
Spuut niet op hete oppervlakken

### Eurol Grease CS-2/502-S Spray heeft de volgende eigenschappen

Hoge concentratie gedispergeerd SYNGIS additief

Uitstekende anti-slijtage en EP eigenschappen

Mechanisch stabiel

Uitstekende waterbestendigheid

Extrem bescherming tegen corrosie

Bestand tegen schokbelastingen

Oxidatie- and thermisch stabiel

Uitmuntende mechanische stabiliteit

Economisch in gebruik

### Fysische eigenschappen

Kleur	bruin	
NLGI consistentie	2	ASTM D 217
Verdikertype	Calciumsulfonaat	
Dichtheid bij 20°C	0.9	kg/l
Basisolie type	Mineraal	
Vlampunt	-20	°C
Bedrijfstemperatuur	-25 – 160	°C
		ASTM D 1298
		ASTM D 93