



Eurol Grease CS-2/502-S

Smeervet met gedispergeerd SYNGIS additief

Omschrijving

Eurol Grease CS-2/502-S met Eurol SYNGIS Technology is een smeervet met een hoog visceuze basisolie speciaal ontwikkeld voor laag toerige toepassingen in bijvoorbeeld de papier-, cement- en staalindustrie en zware toepassingen in de offshore en scheepvaart. Het vet bevat extra SYNGIS additief voor extra noodsmering.

Eurol Grease CS-2/502-S kan onder meer toegepast worden in de volgende toepassingen:

- Open en gesloten lagere
- Kabels en kettingen
- Autoclaven
- Stoomkleppen
- Apparatuur in de agrarische sector en visserij
- Apparatuur dat aan extreme omgeving is blootgesteld, zoals (zout) water en hoge temperaturen.

Instructies voor gebruik

Reinig het systeem grondig met Eurol Swift Clean 110 Spray
Toepasbaar voor automatische smeersystemen

Eurol Grease CS-2/502-S heeft de volgende eigenschappen

Hoge concentratie gedispergeerd SYNGIS additief
Uitstekende anti-slijtage en EP eigenschappen
Uitstekende waterbestendigheid
Extrem bescherming tegen corrosie
Bestand tegen schokbelastingen
Oxidatie- en thermisch stabiel
Uitmuntende mechanische stabiliteit
Weinig olieafscheiding, dus geschikt voor automatische smeersystemen
Economisch in gebruik

Fysische eigenschappen

Kleur	bruin	
NLGI consistentie	2	ASTM D 217
Verdikkertype	Calciumsulfonaat	
Dichtheid bij 20°C	0.9	kg/l
Basisolie type	Mineraal	ASTM D 1298
Bedrijfstemperatuur	-25 – 160	°C