



POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

specialty lubricants 

Eurol Grease SIL-3/101-FD

Foodgrade siliconenvet

Artikelnummer S005150 Versie 1.1 16/04/2025

Productinformatie

Eurol Grease SIL-3 / 101 FD met SYNGIS Technology is een professioneel siliconenvet van hoge kwaliteit, geschikt als smeermiddel of afdichtingsmiddel in water- en stoomkranen en afdichtingen en kleppen in de drank- en voedingsmiddelenindustrie.

Eurol Grease SIL-3 / 101 FD is foodgrade InS H1 / NSF H1 gecertificeerd en daarmee geschikt voor incidenteel voedselcontact voor onder andere de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, horeca, landbouw en akkerbouw.

Productvoordelen

- NSF H1, 161483
- Compatibel met EPDM-rubber
- Stabiel
- Zeer waterafstotend
- Oxidatie stabiel
- Levenslange smering
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Vermindert het energieverbruik
- Zuinig in gebruik

Instructies voor gebruik

- Het systeem grondig reinigen en oude vetresten verwijderen voor het aanbrengen.

Prestatieniveau

- Belgaqua
- Halal
- Kosher
- NLGI Grade 3
- NSF H1

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	wit	
Viscositeit basisolie	3,100 cSt	ASTM D 445
Vlampunt	314 °C	ASTM D 92
Basisolie Type	Synthetisch	
NLGI consistentie	3	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen