



## Eurol Grease PL FD Spray

Multifunctioneel transparant vet met Eurol Syngis Technology

### Omschrijving

Multifunctioneel transparant vet met Eurol Syngis Technology. Zeer geschikt voor algemene vetsmering van machines in de voedingsindustrie waar incidenteel voedselcontact niet kan worden vermeden. Biedt corrosiewerende eigenschappen en is bestand tegen water, stoom en alkalische reinigers. Het heeft een lange levensduur in natte omstandigheden en kan veilig worden gebruikt om smeerintervallen te verlengen. Vanwege de transparante aard van het vet zijn onderdelen eenvoudig te inspecteren.

### Instructies voor gebruik

Reinig en ontvet onderdelen grondig  
Goed schudden voor gebruik  
Breng een dunne film aan  
Laat het product kruipen en drogen  
Verwijder overmatig product met een schone doek  
Voor zwaardere toepassingen is Eurol Grease CS-2 / 102 FD Spray een goed alternatief

### Eurol Grease PL FD Spray heeft de volgende eigenschappen

NSF H1, 162327

Multifunctioneel vet voor vele toepassingen

Bevat Eurol Syngis Technology

Geschikt voor incidenteel voedselcontact

Transparant zodat machineonderdelen eenvoudig geïnspecteerd kunnen worden

Kleurloos voor schone smering

Bestand tegen water, stoom en alkalische reinigers

Zeer goede corrosiewerende eigenschappen

Verlengt smeerintervallen

Zeer lage wrijvingscoëfficiënt

Verlaagt energieverbruik

Zuinig in gebruik

### Fysische eigenschappen

Kleur	Kleurloos	
NLGI consistentie	2	ASTM D 217
Basisolieviscositeit	80 cSt	ASTM D 445
Basisolie type	Pharmaceutical	
Bedrijfstemperatuur	-20 – 150 °C	