



POWERING  
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

specialty lubricants



## Eurol Assembly Paste HT/AL

Montagepasta voor hoge temperaren

Artikelnummer S006250 Versie 1.1 16/04/2025

### Productinformatie

Eurol Assembly Paste HT / AL met Eurol SYNGIS Technology is een extreme pressure montagepasta voor zeer hoge temperaturen.

Eurol Assembly Paste HT / AL is zeer geschikt als anticorrosie pasta en voor het behandelen en afdichten van alle soorten schroefdraad en overige verbindingen.

### Productvoordelen

- Extreme pressure smering
- Uitstekende bescherming tegen koudlassen
- Zeer oxidatief stabiel
- Resistent tegen stoom
- Voor zeer hoge temperaturen tot +1100°C
- Bevat vaste smeermiddelen
- Voor ferro- en non-ferrometalen
- Lage frictie coëfficiënt
- Zeer zuinig in gebruik

### Toepassing

- Remmen
- Uitlaatsystemen
- Turbo's
- Staalfabrieken
- Raffinaderijen
- Cementfabrieken
- Off road / agri machines
- Scheepsbouw en -reparatie
- Ovens
- Metaalbewerkingsmachines
- Lagers, kettingen bij hoge temperaturen

### Instructies voor gebruik

- Verwijder oude montagepasta van de draadverbinding.
- Reinig grondig voor aanbrengen.
- Breng een dunne laag aan middels een borstel.

### Fysische eigenschappen

| Eigenschap            | Waarde/Resultaat | ASTM Standaard |
|-----------------------|------------------|----------------|
| Kleur                 | Grijs            |                |
| Viscositeit basisolie | 100 cSt          | ASTM D 445     |
| Dichtheid bij 20°C    | 0.99 kg/l        | ASTM D 4052    |
| Vlampunt              | 150 °C           | ASTM D 92      |
| Verdikkertype         | Lithium          |                |
| NLGI consistentie     | 2                |                |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen