



## Eurol Lube PL

"Droog" multifunctioneel smeermiddel versterkt met SYNGIS Technology

### Omschrijving

Eurol Lube PL is een "droog" smeermiddel met Eurol SYNGIS Technology. Eurol Lube PL is ontwikkeld voor non-drip, droge, schone en duurzame smering van veel applicaties waar uitstekend kruipvermogen, penetratie en anticorrosie eigenschappen nodig zijn. Het verdrijft vocht, is bestand tegen water en lost gecorrodeerde onderdelen. Dankzij de droge smeereigenschappen worden zand en stof niet opgepikt.

Eurol Lube PL is uitstekend geschikt voor:

- Alle open smeerpunten zoals koppelingen, lagere en scharnieren
- Kabels en transportbanen

### Instructies voor gebruik

Reinig en ontvet onderdelen grondig

Breng een dunne film aan

Laat het product kruipen en drogen

Verwijder overtollig product met een schone doek

Voor meer veeleisende applicaties is Eurol CL-F Lube met een hogere concentratie SYNGIS Technology beschikbaar

### Eurol Lube PL heeft de volgende eigenschappen

Uitstekende antisluitage-eigenschappen

Uitstekende bescherming tegen corrosie

Uitstekende reinigende werking

Zeer goede waterresistentie

Zeer goed kruipvermogen

Lost gecorrodeerde onderdelen

Geeft een dunne en "droge" beschermende smeerfilm

Trekt geen vuil of stof aan

Zeer lage frictiecoëfficiënt

Verlaagt energieverbruik

Zuinig in gebruik

### Fysische eigenschappen

Kleur	bruin		
Dichtheid bij 20°C	0.872	kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	32	cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	9.1	cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	287		ASTM D 2270
Vlampunt	60	°C	ASTM D 93
Pour point	-42	°C	ASTM D 97
Bedrijfstemperatuur	-20 – 140	°C	