



Eurol Wax Lube-S Spray

Glad en droog waxsmearmiddel voor droge smering en bescherming

Omschrijving

Eurol Wax Lube-S Spray is speciaal ontwikkeld voor een droge waxlaag voor oppervlakken. Het product bevat Eurol Syngis Technologie waardoor het unieke smeereigenschappen en anti-corrosiebescherming geeft. Omdat een droge waxlaag zeer glad is, is het perfect geschikt als glijsmearmiddel op transportbanen voor schoon en droog transport van flessen, dozen en andere lege of volle verpakkingen in de voedsel- en drankindustrie. Ook zeer geschikt als beschermende anticorrosielaag in overige industriële applicaties.

Instructies voor gebruik

Schud de spuitbus goed voor gebruik
Spuit met minimaal 20cm afstand op het te behandelen oppervlak
Laat de waxlaag drogen
Reinig de te behandelen onderdelen grondig met een geschikte reiniger voor aanbrengen

Eurol Wax Lube-S Spray heeft de volgende eigenschappen

- Geen gevaarlijke ingrediënten
- Geen vervelende geur
- Geen siliconen of microplastics zoals PTFE
- Zeer duurzame, gladde laag
- Smeert en beschermt tegen corrosie
- Geen vlekken op verpakkingen
- Stoot water en vervuiling af
- Niet agressief naar stalen oppervlakken, plastics of rubbers

Fysische eigenschappen

Kleur	Geel	
Vlampunt	-20 °C	ASTM D 93