



Eurol Lube PL FD

"Droog" multifunctioneel foodgrade smeermiddel versterkt met SYNGIS Technology

Omschrijving

Eurol Lube PL FD is een "droog" smeermiddel met Eurol SYNGIS Technology voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. Eurol Lube PL FD is ontwikkeld voor non-drip, droge, schone en duurzame smering van veel applicaties waar uitstekend kruipvermogen, penetratie en anticorrosie eigenschappen nodig zijn. Het verdrijft vocht, is bestand tegen water en lost gecorrodeerde onderdelen. Dankzij de droge smeereigenschappen worden zand en stof niet opgepikt.

Eurol Lube PL FD is uitstekend geschikt voor:

- Alle open smeerpunten zoals koppelingen, lagere en scharnieren
- Kettingen, kabels en transportbanen
- Lineaire geleidingen

Instructies voor gebruik

Reinig en ontvet onderdelen grondig met Eurol Swift Clean 120 FD Spray
Breng een dunne film aan
Laat het product kruipen en drogen
Verwijder overtollig product met een schone doek

Eurol Lube PL FD heeft de volgende eigenschappen

NSF H1, 163577

Zuinig in gebruik

Uitstekende antisluitage-eigenschappen

Uitstekende bescherming tegen corrosie

Uitstekende reinigende werking

Zeer goede waterresistentie

Zeer goed kruipvermogen

Lost gecorrodeerde onderdelen

Geeft een dunne en "droge" beschermende smeerfilm

Trekt geen vuil of stof aan

Zeer lage frictiecoëfficiënt

Verlaagt energieverbruik

Fysische eigenschappen

Kleur	bruin		
Dichtheid bij 20°C	0.875	kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	55.5	cSt	ASTM D 445