



## Eurol E-HD Grease HY-2/104-S BIO

Exceptionele efficiëntie, ongeëvenaarde bescherming

### Omschrijving

Volsynthetisch smeermiddel gebaseerd op Eurol Syngis technologie, specifiek ontwikkeld voor geëlektrificeerde heavy duty applicaties. Deze additievetechnologie biedt exceptionele energie efficiëntie en ongeëvenaarde bescherming tegen slijtage onder de meest extreme omstandigheden.

Eurol E Heavy Duty Grease HY-2/104-S BIO weerstaat uitwassen met water, is zeer gemakkelijk verpompbaar over een breed temperatuurbereik en biedt extreme bescherming tegen slijtage. Eurol E Heavy Duty Grease HY-2/104-S BIO is aanbevolen voor gebruik in zowel open als gesloten smeerpunten zoals lagers, draaikransen en scharnierpunten.

### Instructies voor gebruik

Reinig de onderdelen grondig alvorens het vet aan te brengen

### Eurol E-HD Grease HY-2/104-S BIO heeft de volgende eigenschappen

- Ongeëvenaarde energie efficiëntie
- Exceptionele slijtagebescherming
- Extreem lage wrijving
- Zeer lange productlevensduur
- Verlengt levensduur van het systeem

### Fysische eigenschappen

Kleur	Beige	
NLGI consistentie	2	ASTM D 217
Basisolieviscositeit	150 cSt	ASTM D 445
Basisolie type	Synthetisch	
Bedrijfstemperatuur	-30 – 140 °C	