

specialty lubricants



Eurol Specialty Racing 0W-40

High performance motorolie voor racetoepassingen

Artikelnummer S099001 Versie 1.0 16/04/2025

Productinformatie

Eurol Specialty Racing 0W-40 is een volsynthetische racing motorolie gebaseerd op Eurol SYNGIS Technology. Deze additievtechnologie garandeert meer vermogen en ongeëvenaarde bescherming tegen slijtage onder de meest extreme omstandigheden. Ontwikkeld voor gebruik in motoren in competitieverband. Het product is goedgekeurd voor zowel ongeblazen als geblazen motoren, met een carburateur of directe injectie. Levert maximale performance in zowel benzine- als dieseloepassingen. Eurol Specialty Racing 0W-40 motorolie heeft prijzen gewonnen in:

- WTCR met Comtoy Racing
- Dakar Rally met Toyota GAZOO Racing en Overdrive Racing

Goedgekeurd en aanbevolen door APP Racing Engines, internationale leverancier van racemotoren. Officiële motorleverancier van de Callaway Corvette C7 GT3-R.

Productvoordelen

- Extreem slijtagebescherming, vooral tijdens opwarmen
- Tot 10% hogere oliedruk op bedrijfstemperatuur
- Tot 40% slijtagevermindering vergeleken met andere racing motoroliën
- Uitstekend reinigend vermogen, uitstekende reinheid van de motor
- Vermindert wrijving, resulterend in meer vermogen en hogere topsnelheid
- Nagenoeg geen viscositeitverlies tijdens gebruik, wat de levensduur van de motor verlengt
- Uitstekende bescherming van nokkenassen met vlakke klepstoters

Instructies voor gebruik

- Spoel de motor met Eurol Additive-S Flush in de oude motorolie.
- Tap de oude olie af en vervang het filter.
- Noot: Eurol Specialty Racing 0W-40 is niet aanbevolen voor straatgebruik.
- In geval van vragen over toepassing, ga naar www.eurol.com/racing

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	86.5 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	15.0 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	184	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	5,845 cP	ASTM D 5293
Vlampunt	228 °C	ASTM D 92
Pour point	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen